

Ausschreibungstext für: Stützisolatoren SK



Eigenschaften:

- Isolatoren
- Glasfaserverstärktes Polyester (UP)
- Selbstverlöschend, halogenfrei

Artikel Nr.	Masse (mm)					Betriebs- spannung kV	Prüfwechsel- spannung kV	Umbruch- kraft kN	Zugfes- tigkeit kN	Max. Anzugs- drehmoment Nm	Torsions- festigkeit Nm	Gewicht kg/100 Stk.	VE Stk.
	H	øF	SW	øD	H1								
ER.SK-201704	20	M4	17	15	5	0.6	3	0.6	2	2	4	1.15	100
ER.SK-201705		M5	17	15	5	0.6	3	0.6	2	3	6	1.15	100
ER.SK-201706		M6	17	15	5	0.6	3	0.6	2	3	7.5	1.2	100
ER.SK-252205	25	M5	22	18	6	1	6	1	3	2.5	8	2	100
ER.SK-252206		M6	22	18	6	1	6	1	3	3	9	2	100
ER.SK-303006	30	M6	30	26	6	1.5	10	2.5	4	4.5	20	4.7	80
ER.SK-303008		M8	30	26	8	1.5	10	3	6	14	25	5.3	80
ER.SK-304008		M8	40	36	9	1.5	10	5	9	14	25	8.5	100
ER.SK-304010		M10	40	36	9	1.5	10	3	6	20	30	8.8	100
ER.SK-353206	35	M6	32	28	8	1.5	12	4.5	5.5	4.5	20	5.8	100
ER.SK-353208		M8	32	28	10	1.5	12	5	6.5	14	25	7.3	100
ER.SK-353508		M8	35	30	10	1.5	12	5	6.5	14	25	7.5	100
ER.SK-353510		M10	35	30	10	1.5	12	5	7	20	35	8	100
ER.SK-404006	40	M6	40	35	8	2	15	4	6	4.5	20	9.4	75
ER.SK-404008		M8	40	35	10	2	15	5	8	14	30	10	75
ER.SK-404010		M10	40	35	12	2	15	6	10	30	45	11.4	75
ER.SK-404012		M12	40	35	11	2	15	7.5	11	35	55	13.3	75
ER.SK-454606	45	M6	46	38	8	2	15	4	6	4.5	20	14.5	50
ER.SK-454608		M8	46	38	10	2	15	6	8	14	30	15	50
ER.SK-454610		M10	46	38	12	2	15	8	10	30	50	15.3	50
ER.SK-454612		M12	46	38	15	2	11	8	11	35	55	16	50
ER.SK-503606	50	M6	36	29	8	2	15	4	6	4.5	20	9.4	80
ER.SK-503608		M8	36	29	10	2	15	4.5	9	14	30	9.6	80
ER.SK-503610		M10	36	29	14	2	15	4.5	9	20	40	12.6	80
ER.SK-503612		M12	36	29	15	2	15	4.5	9	30	55	13	80
ER.SK-505010		M10	50	42	14	2	15	7	13	30	55	19	50
ER.SK-505012		M12	50	42	15	2	15	9	12	40	65	20.7	50
ER.SK-604008	60	M8	40	35	10	3	20	2.5	14	14	38	14.5	50
ER.SK-604010		M10	40	35	14	3	20	4.5	18	30	55	16.2	50
ER.SK-605508		M8	55	43	15	3	15	6	15	14	38	27.2	50
ER.SK-605512		M12	55	43	20	3	15	9	21	45	105	27.2	50
ER.SK-606010		M10	60	43	14	3	15	8.5	22	30	50	38	24
ER.SK-606012		M12	60	43	16	3	15	9.5	25	45	105	39.7	24
ER.SK-606016		M16	60	43	20	3	15	10.5	28	95	150	37	24
ER.SK-754610		75	M10	46	36	17	3	20	4	16	30	55	23.1
ER.SK-754612	M12		46	36	20	3	20	7	12	40	70	25	50

Artikel Nr.: siehe Tabelle

Vertrieb durch: Optec AG, 8620 Wetzikon, Schweiz
 Tel. 044 933 07 70, Fax. 044 933 07 77
www.optec.ch
info@optec.ch