Wallbox
Flexicharge
Doppel-ladestation



Abmessungen (B x T x H):
347 x 214 x 760 mm

2x Ladesteckdose
Typ 2
mit Verriegelung

Die Flexicharge Doppelladestation Wallbox ist die perfekte Lösung für in Wohngebäuden mit gemeinsamer Tiefgarage, auf Firmenparkplätzen oder im öffentlichen und halböffentlichem Raum.

Unsere Flexicharge Doppelladestation Wallbox

Ausgestattet mit zwei Ladepunkten ermöglicht diese Wallbox gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen – einfach, sicher und platzsparend. Konzipiert für dynamisches Lastmanagement, wird der Ladestrom automatisch an die verfügbare Leistung angepasst. Moderne Kommunikationsmodule (LAN, RFID, 4G ...), Schnittstellen nach internationalen Standards und OCPP-Protokolle bieten eine einfache und problemlose Anbindung an Backend-Systeme für Communitys, Monitoring und Verrechnungslösungen. Das prädestiniert die Flexicharge Doppelladestation Wallbox für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich.

WLAN | SMART | RFID | kWh Zähler | FI (Typ A) | DC 6mA= | LS | DLM | 22 kW | 2x Typ 2 | IP54

+ OCPP

PRODUKTEÜBERSICHT

FI (Typ A)	DC-Fehlerstrom-erkennung (6mA=)	WLAN/LAN	4G	RFID Reader	Stromzähler	OCPP	Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FC.80023

FLEXICHARGE DOPPELLADESTATION WALLBOX

Stromart:	AC 3-phasig
Nennspannung:	400V
Nennstrom:	63A
Ladeleistung:	(max.) 2 x 22kW
Ladestrom:	Version Ladesteckdose min 6A – max. 32A

Doppeltes Laden
Volle Power an zwei Ladesteckdosen Typ 2 – zum einfachen und effizienten Aufladen von zwei Elektroautos.

Höchste Effizienz
Ob auf Firmen- und Hotelparkplätzen oder in Wohngemeinschaften – die Flexicharge Doppelladestation Wallbox bringt überall ihre Stärken auf den Punkt. Sie unterstützt ein Lastmanagement mit bis zu 250 Ladepunkten und das dynamische Lastmanagement kann mit anderen Ladestationen mit dem gleichen Ladecontroller kombiniert werden.

Maximale Sicherheit
Die Flexicharge Doppelladestation Wallbox ist bereits mit einem FI (Typ A) inkl. DC-Fehlerstromerkennung sowie einem Leitungsschutzschalter ausgestattet und bietet somit maximale Sicherheit. Das attraktive Gehäuse ist robust, wetterfest und korrosionsbeständig – entwickelt um auch rauestem Klima stand zu halten. Sie kann sowohl an der Wand als auch freistehend montiert werden. Wandhalterung oder Pfostenhalterung für Rundrohrmontage sind als Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR

Messkomponenten für dynamische Verteilung



Stromwandler z.B.
Art. J.15.04.510



Art. P.107955-CH
RFID-Karten
5 Stück



STANDARD:

- Ladesteckdosen Typ 2
  nach innen geneigt, mit Verriegelung
- LED-Statusanzeige
- Integrierter FI (Typ A), LS und DC-Fehlerstromerkennung
  für jeden Ladepunkt
- LED-Frontlicht
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  langlebig, höchste Schlagfestigkeitsklasse (IK10), absolut korrosionsfrei
- Gehäuse absperrbar
- Anschlussfertig vorinstalliert
- Wetterfest (IP54)
- OCPP
- Zähler
- RFID-Reader
- LAN/4G

OPTIONAL:

- Stromzähler
  für Lastmanagement
- Branding



Kontaktieren Sie uns

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH
+41 44 933 07 70 info@optec.ch www.optec.ch

optec mobility