MPW128-IP

M-Bus Pegelwandler-Serie

optec
energie ist messbar

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77
E-Mail: info@optec.ch | Internet: www.optec.ch



M-Bus MQTT **IPv4 IPv6**

Die neue Pegelwandler-Serie ***MPW128-IP*** bietet hohe Flexibilität und einfache Integrierbarkeit in einem Gerät.

Die ***MPW128-IP*** Pegelwandler sind mit ***Ethernet-Schnittstelle*** verfügbar.

Die Parametrierung erfolgt über die **integrierte Webseite**. Diese kann auf Wunsch mit einem **Passwort** gegen unbefugte Veränderungen geschützt werden.

Die hohe **M-Bus Spannung** von **37 V** ermöglicht es, große M-Bus Netzwerke sicher zu betreiben.

Mit M-Bus Übertragungsraten von 300 bis **38400 Baud** sind die Pegelwandler auch für schnelle M-Bus Geräte geeignet.

Technische Daten

Artikelnummer:	096207
Spannungsversorgung:	24 Vdc ±20% 24 Vac ±5%
Eigenverbrauch (typ):	90 mA bei 24 Vdc
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	70 x 90 x 64 mm (4 TE)
Betriebstemperatur:	0 … 50°C
M-Bus Spannung:	37 V
M-Bus Strom:	192 mA (128 Standard-lasten @ 1,5 mA)
Überstromschwelle:	> 220 mA
Galvanische Isolation:	Zwischen Versorgungs spannung, Ethernet, und M-Bus
Kollisionserkennung:	Ja
M-Bus Übertragungsrate:	300 … 38400 Baud
Schnittstellen:	1 x Ethernet
Gewicht:	ca. 185 g
Montage:	Auf Tragschiene TS35 ober mit Schraublaschen
Anzeige:	*Data*: Tx/Rx zweifarbig *Power*: Vers-Spannung. *Overload*: M-Bus Überst.
Taste:	*Service*: Werks-einstellungen setzen, 30 s gedrückt halten