Optec
e-mobility
Vue d'ensemble

Des solutions de recharge flexibles pour tous les domaines d'application, y compris la recharge rapide.



optec mobility







Bornes de recharge CA	Flexicharge		Flexicharge		Station de recharge murale Entity Pro					
	Station de recharge murale	Station de recharge murale double	Colonne sur pied	Station de recharge double sur colonne						
Numéro d'article	coming soon	FC.80023	coming soon	FC.80021	P.354200	P.354201	P.354203	P.354204	P.354202	P.354267
Prise de recharge de type 2	✓		✓		✓				X	X
Câble de recharge de type 2 fixe	X		X		X				5m	4m
Puissance de recharge maximale par point de recharge	22kW		22kW		22kW				14kW	22kW
Nombre de points de recharge	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Autorisation	RFID ou OCPP/back-end		RFID ou OCPP/back-end		RFID ou OCPP/back-end					
Modem mobile pour connexion au backend	✓		✓		✓					
Gestion de la charge	Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur		Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur		Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur					
ISO15118	Oui, compatible matériel		Oui, compatible matériel		Oui, compatible matériel					
Protection contre les courants de fuite de type A	Intégré		Intégré		Intégré					
Disjoncteur de ligne	Intégré		Intégré		Intégré					
Compteur électrique *visible **visible et conforme à la législation sur l'étalonnage	✓		✓		✓		✓*		✓	
Brochure										









PRI:CHARGER			LS4				LS4 43 kW		mobility one	
PRI.9111122-4G	PRI.9111122	coming soon	P.353568-CH	P.353565-CH	P.353568-ER-CH	P.353565-ER-CH	P.354392-CH	P.354391-CH	B.ONE.16.3.11	B.ONE.32.3.22
✓			✓						✓	
X			X				7.5m		X	
22kW			22kW				43kW		11kW	22kW
1			2				1		1	
RFID ou OCPP/back-end		RFID et tterminal de carte de crédit	RFID ou OCPP/back-end				RFID ou OCPP/back-end		RFID ou OCPP/back-end	
✓			X	✓	X	✓	✓		✓	
Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur			Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur				Gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur		Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur	
Oui, compatible matériel			Oui, compatible matériel				Oui, compatible matériel		Oui, compatible matériel	
Intégré			Intégré				Intégré		Intégré	
Intégré			Intégré				Intégré		Intégré	
✓*			✓		✓**		✓		✓**	







Bornes de recharge rapide à courant continu	Alpitronic HYC50	Alpitronic HYC200	Alpitronic HYC400
Numéro d'article	Selon la configuration	Selon la configuration	Selon la configuration
Puissance maximale de la station de recharge	50kW	100-200kW En fonction du nombre Powerstack de 100 kW	100-400kW En fonction du nombre Powerstack de 100 kW
Puissance maximale par point de recharge	1 x 50 kW ou 2 x 25 kW en charge parallèle	1 x 100-200 kW ou 2 x 50-100 kW en charge parallèle	1 x 100-400 kW ou 2 x 50-200 kW en charge parallèle
Câble de recharge	Câble CCS2 150 A, 4,5 m, 7,5 m ou 10 m Câble CHAdeMO 125 A, 4,5 m chacun avec système de rangement	Câble CCS2 400 A (500 A en mode Boost), 3,5 m, 5 m, 7 m, 10 m ou 15 m, non refroidi Câble CCS2 500 A, 3,5 m ou 5 m, refroidi Câble CHAdeMO 125 A ou 200 A, 3,5 m ou 5 m disponible avec système de gestion des câbles	Câble CCS2 400 A (500 A en mode Boost), 3,5 m, 5 m, 7 m, 10 m ou 15 m, non refroidi Câble CCS2 500 A, 3,5 m ou 5 m, refroidi Câble CHAdeMO 125 A ou 200 A, 3,5 m ou 5 m disponible avec système de gestion des câbles
Nombre de points de recharge	1 ou 2	1 jusqu'à 3	1 jusqu'à 3
Plage de tension de sortie CC	150-1000 Vdc	150-1000 Vdc	150-1000 Vdc
Type de montage	Fixation murale ou au sol	montage au sol	montage au sol
Autorisation	RFID, OCPP/back-end ou terminal de paiement par carte bancaire		
Modem cellulaire pour la connexion au backend	✓	✓	✓
Gestion de la charge	Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ou connexion à un système de gestion de la charge de niveau supérieur		
Protection contre les courants de défaut	Intégré		
Compteur électrique	Oui / En option Conforme à la législation sur la métrologie		
Dimensions (H x L x P)	1300 x 520 x 250 mm	2185 x 420 x 663 mm	2185 x 732 x 663 mm
Poids	95-145kg* selon la configuration	325-462kg* selon la configuration	560-890kg* selon la configuration
Brochure			

Contactez-nous

Optec AG

Guyer-Zeller-Strasse 14
CH-8620 Wetzikon ZH

+41 44 933 07 70
info@optec.ch
www.optec.ch

0908_Übersicht Ladestationen_f / 2026 /

© Optec AG - Sous réserve de modifications ! Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans cette brochure.

optec mobility