

Ausschreibungstext für: **Macro G3**



Eigenschaften:

- Installationstester NIV/NIN
- Alle Messungen gemäss EN61557
- Sicherheitsstandard: IEC/EN61010-1
- Batterielebensdauer: > 500 Messungen (wiederaufladbar)
- Überspannungskategorie: CAT III 240V zu Erde, max. 415V Input
- Abmessungen: 225 x 165 x 75mm
- Gewicht: 1.2kg

Funktionen:

- HTanalysis™ & HTCloud™
- WiFi
- Touchscreen
- Erdungsmessung mit/ohne Zange (Erd Test)
- Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion
- Auto-Mode für Erdwiderstand-, FI-Auslösezeit- und Isolationsmessung
- Schleifenwiderstandmessung ohne Auslösung der FIs
- Niederohmmessung mit 200mA DC
- Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500 oder 1000V DC
- Anzeige des Kurzschlussstromes I_k
- Drehfeldrichtungsmessung
- Fehlerstrommessung
- Anschluss für externe Messsonden (Feuchtigkeit, Temperatur und Licht)
- Anschluss für externe Stromzangen
- Wirk-, Blind-, Scheinleistungsmessung, Leistungsfaktor
- Auto Power OFF

Artikel Nr.: HT.MACROTESTG3

Vertrieb durch: Optec AG, 8620 Wetzikon, Schweiz
Tel. 044 933 07 70, Fax. 044 933 07 77
www.optec.ch
info@optec.ch